

## 1、全自动烘干机 30kg 设备图片



## 全自动烘干机 30kg 设备性能

产品类别：30kg 全自动烘干机

产品型号：HG-30

### 技术性能：

#### ◆ 电脑系统：

- 1.采用洗涤烘干专用电脑控制，液晶屏显示，有 10 套烘干程序可设定。可根据不同布草的烘干要求，进行各种温度、时间及单向和双向转动的设定，布草达到更好的烘干效率。
- 2.烘干也可直接采用手动控制，操作简单方便。
- 3.烘干结束时，根据预设定的时间、温度，进入冷却状态，布草烘干效果更好。
- 4.科学合理的设计，使温度、气流、滚筒空间及排风量匹配合理，使热能得到更好的利用。
- 5.采用大规模的加热装置，散热面积大，烘干速度快。
- 6.新一代的导流板设计加上采用加厚的隔热保温层，热量损耗更小。

7.滚筒设有更多范围的通风孔，令热风更好地流动于布草之间，提高烘干的效率。

8.HG-100 烘干机采用双风机配置，排风更强劲。

9.采用大直径的装载门设计，易于布草的装卸。

10.装载门与地面的高度符合人类工程学原理的设计，大大减少操作者的劳动强度。

11.采用抽屉式毛绒收集器，清理更佳便捷。

12.设有门控安全连动装置，在运转状态下，打开装载门，机器将自动停止转动。

◆ 整机传动结构分为二种：

13.一级变频传动、

14.二级传动

15.3+4 二级皮带传动，减缓正反转启动冲击，工作可靠，维护方便。

16.采用标准涨套安装，便于调整维护。

◆ 整机加热系统

17.具有三种加热方式：电热型、蒸汽型、燃气型

18. 蒸汽加热型烘干机配有冷热风切换装置，当烘干结束时，切换装置自动切换至冷风状态，冷风直接进入滚筒，使布草温度在最短时间内降低。同时避免烘干达到设定温度时，出现窜温现象。

19.选配 304 不锈钢散热器，适合更高蒸汽压力。

## 全自动烘干机 30kg 设备主要技术参数

| 序号 | 功率(kw) | 重量 (kg) | 耗汽量 (kg/h)                   | 耗水量 (kg/次) | 占地面积 m2<br>(含操作空间) |
|----|--------|---------|------------------------------|------------|--------------------|
|    | 0.75   | 520     | 50                           | /          | 8                  |
| 1  | 设备型号   |         | HG-30                        |            |                    |
| 2  | 控制方式   |         | 按键式/液晶数字显示                   |            |                    |
| 3  | 面板材料   |         | 碳钢喷塑                         |            |                    |
| 4  | 面板厚度   |         | 1.2 mm                       |            |                    |
| 5  | 机器重量   |         | 520 kg                       |            |                    |
| 6  | 机器尺寸   |         | 1060mm×1450mm×1930mm (L×W×H) |            |                    |

|    |          |                       |
|----|----------|-----------------------|
| 7  | 滚筒直径     | Φ970mm*900mm          |
| 8  | 滚筒材料     | SUS 304 不锈钢           |
| 9  | 滚筒厚度     | 1.2mm                 |
| 10 | 干衣时间     | 10-40min/车（可自定义）      |
| 11 | 工作电压     | 380V/50Hz             |
| 12 | 烘干容量     | 15~30kg               |
| 13 | 烘干速度     | 33rpm                 |
| 14 | 传动功率     | 0.75 kw               |
| 15 | 风机功率     | 0.75kw                |
| 16 | 蒸汽压力     | 0.4-0.6 MPa           |
| 17 | 噪声       | 70 db                 |
| 18 | 蒸汽口径     | DN20                  |
| 19 | 疏水口径     | DN20                  |
| 20 | 蒸汽耗量     | 50-70 kg              |
| 21 | 排风管径     | 170 mm                |
| 22 | 旋转方向     | 双向                    |
| 23 | 风机排放量    | 2200m <sup>3</sup> /h |
| 24 | 电加热功率    | 32 kw                 |
| 25 | 压缩空气接口口径 | Φ6 mm                 |

### 全自动烘干机 30kg 设备主要核心配件品牌

| 序号 | 名称       | 品牌     |
|----|----------|--------|
| 1  | 电脑控制器及主板 | 上海勤航   |
| 2  | 轴承       | 寰宇 HYC |
| 3  | 电气元件     | 正泰     |
| 4  | 电机       | 上海勇龙   |
| 5  | 蒸汽散热器    | 上海恩毅   |