

## 1、全自动洗脱机 30kg 设备图片



## 产品性能

### 电脑系统：

- 1、全电脑采用控制。控制系统功能强劲，灵活专业。内存多套标准程序。
- 2、可控制转笼速度、洗涤温度、洗涤时间以满足各种工作状态下的洗涤要求。
- 3、独立式功能触屏按键，操作直观、方便灵活。多个脱水速度调节等特性。

### 减震系统：

- 1、减震平衡系统安装在机器悬浮体和底座上。
- 2、悬浮体的前端增加重载荷配重，使悬浮体重心前移，与转笼中心一致。
- 3、巧妙避震式设计，使机器悬浮体的重心位置与避震系统中前后弹簧的弹性恢复力矩平衡，有效减震率高 97%以上，从而达到最佳的减震效果。以有效延长设备使用寿命。

### 整机性能：

- 4、采用帝达贝(TWB)高品质轴承，同心设计，保证设备在大负荷工作状态及极端环境下也可正常运转。

- 5、采用台湾进口氟橡胶高度防水密封，有效隔绝水与有害化学品的侵入。
- 6、蒸汽、热水、电加热型三种加热方式（选项）。
- 7、设备配置蠕动自动加注皂液注料泵（高级配置选项）
- 8、装衣门具有门锁联动控制，确保安全。
- 9、双排水设置（选项）。定向排放，循环用水，降低运行成本。
- 10、装载门、内胆均为 SUS304 不锈钢，超高防腐。

## 技术参数

|          |             |
|----------|-------------|
| 型号       | XGQ-30F     |
| 控制方式     | 按键式/液晶显示    |
| 洗涤工作时间   | 40-50（可自定义） |
| 容量       | 30 kg       |
| 转笼尺寸     | 800*600mm   |
| 电源电压     | 380 V       |
| 电机功率     | 3 kw        |
| 变频器功率    | 3.7 kw      |
| 洗衣/均布转速  | 50/80 rpm   |
| 中/高速转速   | 450/900 rpm |
| 冷水管管径    | 20 DN       |
| 蒸汽管管径    | 15 DN       |
| 自来水压     | 0.4-0.6 Mpa |
| 蒸汽压力 Mpa | 0.4-0.6 Mpa |
| 每车耗水量    | 650 L       |
| 每车耗蒸汽量   | 20 kg       |

|                        |          |                   |
|------------------------|----------|-------------------|
| 整机重量                   |          | 750 kg            |
| 外形尺寸长*宽*高              |          | 1200*1200*1680 mm |
| 全自动洗脱机 30kg 设备主要核心配件品牌 |          |                   |
| 序号                     | 名称       | 品牌                |
| 1                      | 电脑控制器及主板 | 广州邦普              |
| 2                      | 变频器      | 邦普                |
| 3                      | 轴承       | TWB               |
| 4                      | 油封       | NAK               |
| 5                      | 电气元件     | 正泰                |
| 6                      | 电机       | 六微                |