

1、全自动烘干机 20kg 设备图片



全自动烘干机 20kg 设备性能

产品类别：20kg 全自动烘干机

产品型号：HG-20

技术性能：

◆ 电脑系统：

- 1.采用洗涤烘干专用电脑控制，液晶屏显示，有 10 套烘干程序可设定。可根据不同布草的烘干要求，进行各种温度、时间及单向和双向转动的设定，布草达到更好的烘干效率。
- 2.烘干也可直接采用手动控制，操作简单方便。
- 3.烘干结束时，根据预设定的时间、温度，进入冷却状态，布草烘干效果更好。
- 4.科学合理的设计，使温度、气流、滚筒空间及排风量匹配合理，使热能得到更好的利用。
- 5.采用大规模的加热装置，散热面积大，烘干速度快。
- 6.新一代的导流板设计加上采用加厚的隔热保温层，热量损耗更小。

7.滚筒设有更多范围的通风孔，令热风更好地流动于布草之间，提高烘干的效率。

8.HG-100 烘干机采用双风机配置，排风更强劲。

9.采用大直径的装载门设计，易于布草的装卸。

10.装载门与地面的高度符合人类工程学原理的设计，大大减少操作者的劳动强度。

11.采用抽屉式毛绒收集器，清理更佳便捷。

12.设有门控安全连动装置，在运转状态下，打开装载门，机器将自动停止转动。

◆ 整机传动结构分为二种：

13.一级变频传动、

14.二级传动

15.3+4 二级皮带传动，减缓正反转启动冲击，工作可靠，维护方便。

16.采用标准涨套安装，便于调整维护。

◆ 整机加热系统

17.具有三种加热方式：电热型、蒸汽型、燃气型

18. 蒸汽加热型烘干机配有冷热风切换装置，当烘干结束时，切换装置自动切换至冷风状态，冷风直接进入滚筒，使布草温度在最短时间内降低。同时避免烘干达到设定温度时，出现窜温现象。

19.选配 304 不锈钢散热器，适合更高蒸汽压力。

全自动烘干机 20kg 设备主要技术参数

序号	功率(kw)	重量 (kg)	耗汽量 (kg/h)	耗水量 (kg/次)	占地面积 m2 (含操作空间)
	0.75	450	30	/	4
1	设备型号		HG-20		
2	控制方式		按键式/液晶数字显示		
3	面板材料		碳钢喷塑		
4	面板厚度		1.2 mm		
5	机器重量		450 kg		
6	机器尺寸		1060mm×1150mm×1930mm (L×W×H)		

7	滚筒直径	Φ970mm*650mm
8	滚筒材料	SUS 304 不锈钢
9	滚筒厚度	1.2mm
10	干衣时间	10-40min/车（可自定义）
11	工作电压	380V/50Hz
12	烘干容量	15~30kg
13	烘干速度	33rpm
14	传动功率	0.75 kw
15	风机功率	0.75kw
16	蒸汽压力	0.4-0.6 MPa
17	噪声	70 db
18	蒸汽口径	DN20
19	疏水口径	DN15
20	蒸汽耗量	30 kg
21	排风管径	170 mm
22	旋转方向	双向
23	风机排放量	1500 m3/h
24	电加热功率	24 kw
25	压缩空气接口口径	Φ6 mm

全自动烘干机 20kg 设备主要核心配件品牌

序号	名称	品牌
1	电脑控制器及主板	上海勤航
2	轴承	寰宇 HYC
3	电气元件	正泰
4	电机	上海勇龙
5	蒸汽散热器	上海恩毅