四氯乙烯全封闭式干洗机设备图片

四氯乙烯全封闭式干洗机设备性能

1、全封闭、全自动，智能循环洗涤，制冷对回收系统完全符合；

2、管道风道 SUS304 不锈钢，全气动阀门。控制方便快捷；

3、气动开关门，可靠防溢漏，液水分离透，装置实时观察更清楚；

4、独特的大蒸馏箱系统蒸馏回收更快速，蒸汽和电任意选择；

5、内笼采用 SUS304 不锈钢精工冲压而成，凹形设计，减少织物磨损。

6、电脑液晶显示系统、全程实时显示支行状态，操作简单。

四氯乙烯全封闭式干洗机设备主要技术参数

设备型号	GXZQ-8	GXZQ-10	GXZQ-12	GXZQ-16	GXZQ-20
加热方式	电热/蒸汽加热	电热/蒸汽加热	电热/蒸汽加热	蒸汽加热	蒸汽加热
额定容量	8KG	8KG	12KG	16KG	20KG
滚筒直径	Φ800mm	Φ800mm	Φ800mm	Φ900mm	Φ980mm
滚筒深度	295mm	365mm	440mm	500mm	550mm
滚筒容积	148L	185L	185L	318L	415L
容积比	≈18.5	≈18.5	≈18.5	≈20	≈20.8
工作箱1容积	139L	139L	215L	311L	408L
工作箱2容积	139L	139L	215L	311L	408L
洁净箱3容积	139L	139L	215L	311L	408L
蒸馏箱容积	139L	139L	215L	311L	408L
过滤器数量	单	单	单	双	双
洗涤转速	r/min36(可调)	r/min36(可调)	r/min34(可调)	r/min34(可调)	r/min34(可调)
甩干转速	r/min520(可调)	r/min520(可调)	r/min500(可调)	r/min500(可调)	r/min500(可调)
蒸馏速度	≈60min	≈60min	≈60min	60-90min	60-90min
洗涤电机功率	1.8kw	2.2kw	2.2kw	3.6kw	3.6kw
液泵功率	0.38kw	0.55kw	0.55kw	0.55kw	0.55kw
风机功率	0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw
过滤器电机功率	0.55kw	0.55kw	0.55kw	1.1kw	1.1kw
压缩机功率	1.1kw	1.1kw	1.5kw	1.5kw	2.2kw
烘干功率	5.4kw	5.4kw	5.4kw	/	/
蒸馏功率	6kw	6kw	6kw	/	/
进水压力	0.2-0.4Mpa	0.2-0.4Mpa	0.2-0.4Mpa	0.2-0.4Mpa	0.2-0.4Mpa
进水管径	Dn15	Dn15	Dn15	Dn20	Dn20
排水管径	Dn15	Dn15	Dn15	Dn20	Dn20
压缩空气压力	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa
安装功率【电热】	10kw	10kw	10.5kw	/	/
安装功率【蒸汽加热】	5kw	5.5kw	5.6kw	7kw	7kw
电源【V/P/HZ】	220v/380v	220v/380v	220v/380v	380v	380v
整机宽度	1700mm	1700mm	1750mm	1800mm	1850mm
整机深度	1200mm	1200mm	1260mm	1310mm	1360mm
整机高度	2150mm	2150mm	2150mm	2150mm	2150mm
整机重量	850kg	900kg	1000kg	1100kg	1200kg