

工业洗衣机设备图片



工业洗衣机设备性能

- 1、卧式工业洗衣机设备是滚筒型，内、外壳采用优质不锈钢制作而成，平整光滑、耐腐蚀、不损伤织物。
- 2、该机由内筒、外筒、电机、支撑总成、传动总成、电器总成组成。
- 3、结构合理、安装使用方便。
- 4、内胆，外壳采用优质不锈钢，耐腐蚀性能高。自动定时，洗涤容量大，效率高。
- 5、噪音低，振动小。自动洗衣机分厢体式和桥架式两种结构，供用户选择。
- 6、适用于洗涤棉，毛，麻，化纤，人造皮革等服装，织物的洗涤和漂染的设备。结构合理、安装使用方便。
- 7、工作原理：由顶置电机、三角胶带、带动传动总成，使内筒作正反转运转，通过织物与织物、织物与内筒壁的相互摩擦，达到洗涤效果。
- 9、机器内置过热、过载装置、定时装置、正反转控制装置。外筒门设有安全装置，若运行中门被打开，机器立即停止运转，确保机器、操作人员的安全。

工业洗衣机设备主要技术参数

型 号	XGP-25	XGP-35	XGP-50	XGP-70	XGP-100
额定容量	25kg	35kg	50kg	70kg	100kg
滚筒直径	880 ϕ mm	930 ϕ mm	1000 ϕ mm	965 ϕ mm	1400 ϕ mm
滚筒深度	550mm	700mm	840mm	1070mm	970mm
网孔直径	6 ϕ mm	6 ϕ mm	6 ϕ mm	6 ϕ mm	6 ϕ mm
主电机功率	1.1kw	1.1kw	1.5kw	3kw	3kw
电机品牌	力超	力超	力超	力超	力超
进线大小	2.5mm	2.5mm	2.5mm	4mm	4mm
额定电压	380V	380V	380V	380V	380V
轴承品牌	福山	福山	福山	福山	福山
电脑板品牌	余姚求精	余姚求精	余姚求精	余姚求精	余姚求精
进水口径	40/1.5mm	40/1.5mm	40/1.5mm	40/1.5mm	40/2mm
排水口径	50(2寸) mm	50(2寸) mm	50(2寸) mm	50(2寸) mm	50(2寸) mm
电器元件	正泰	正泰	正泰	正泰	正泰
不锈钢厚度	1.2mm	1.2mm	1.2mm	1.2mm	1.2mm
不锈钢型号	304	304	304	304	304
皮带型号	1422	1448/1854	1473/1905	2159/1600	2692
整机宽度	1750mm	1850mm	1920mm	2000mm	2260mm
整机厚度	740mm	950mm	1050mm	1160mm	1190mm
整机高度	1040mm	1200mm	1260mm	1500mm	1500mm
整机重量	300kg	350kg	450kg	600kg	700kg

以下备注为蒸汽加热型，常规电加热配置用户无需参考

蒸汽压力	0.1-0.6Map	0.1-0.6Map	0.1-0.6Map	0.1-0.6Map	0.1-0.6Map
蒸汽耗量	30H/Kg	30H/Kg	40H/Kg	65H/Kg	80H/Kg
蒸汽管径	15/4分 ϕ mm	15/4分 ϕ mm	15/4分 ϕ mm	15/4分 ϕ mm	15/4分 ϕ mm